



Stadi XL-40 ST

1-477

- / mehrteiliges Dichtungssystem
- / besonders robuste Ausführung
- / Kopplungssystem bis 8 m Torbreite
- / Dichtungshub bis 20 mm
- / auch für Brand- und Rauchschutztore geeignet




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schiebetor, Schiebetür
Türenmaterial	Metall
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Slideauslöser
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	28,5 mm x 40 mm
Lieferlänge min.* - max	600 mm - 8000 mm
Standardlänge	750, 900, 1050, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	20 mm



MONTAGE

Montageart	fälzen/vorschrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben Linsenblechschraube 4,2 x 25
Druckplatte erforderlich	ja
Treibriegel optional	ja
Kantriegel optional	ja
Zubehör enthalten	5962



* min. Lieferlänge nicht kürzbar